

Epandeurs **+SwissTop** NOUVEAU: Kverneland Sync

Désignation	Fr. TVA exclue
Kverneland épandeur Exacta CL 1100 GeoSpread +SwissTop ➤ épandeur à pesage ISOBUS ➤ largeur de travail 10-24 m (option 28 m) ➤ capacité de trémie 1'550 l (rehausse incluse) ➤ pâles 2x8 Rota-Flow ➤ capteur de pente breveté ➤ éclairage ➤ déflecteur de bordure dépendant à la vitesse ExactLine ➤ rehausse 450 l ➤ terminal ISOBUS IM Tellus Go+ avec câble de raccord ➤ mise en marche et arrêt automatique, commandé par GPS ➤ GEOSPREAD jusqu'à 24 secteurs, à 1 m avec IM Tellus Go+ ➤ réglage de la largeur d'épandage depuis le tracteur ➤ capteur GPS iM Global ➤ frais de licence pour GeoControl et SpreaderControl ➤ Kverneland Sync, réglage via l'application mobile <i>Image d'exemple: avec bâche</i>	 26'730.-
Kverneland épandeur Exacta TL 1500 GeoSpread +SwissTop ➤ épandeur à pesage ISOBUS ➤ largeur de travail 12-45 m ➤ capacité de trémie 2'150 l (rehausse incluse) ➤ pâles 2x8 Rota-Flow ➤ capteur de pente breveté ➤ éclairage ➤ déflecteur de bordure dépendant à la vitesse ExactLine ➤ rehausse 650 l ➤ terminal ISOBUS IM Tellus PRO avec câble de raccord ➤ mise en marche et arrêt automatique, commandé par GPS ➤ GEOSPREAD jusqu'à 90 secteurs, à 1 m avec IM Tellus PRO ➤ réglage de la largeur d'épandage depuis le tracteur ➤ capteur GPS iM Global ➤ frais de licence pour GeoControl et SpreaderControl ➤ Kverneland Sync, réglage via l'application mobile <i>Image d'exemple: avec 2 ème rehausse et bâche électrique</i>	 36'070.-

Options épandeurs SwissTop	Fr. TVA exclue
Déflecteur de bordure hydraulique pour l'épandage depuis le bord avec indication de position BSI Exacta CL 1100	810.-
Déflecteur de bordure hydraulique pour l'épandage depuis le bord avec indication de position BSI Exacta TL 1500	1'170.-
Bâche Exacta CL 1100	1'020.-
Bâche Exacta TL 1500	1'020.-
EE Mise en route par l'agent ou Agriott (voir page 7) pour épandeurs SwissTop (avec électronique) indispensable	net 730.-